



## **GRAVING I RIKS- OG FYLKESVEI**

Ved graving i riks- og fylkesvei gis tillatelsen til graving av Statens Vegvesen, tlf: 815 48 000

### **GENERELLE VILKÅR FOR GRAVING**

Før graving starter, plikter utførende entreprenør å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger i bakken. De anvisninger som blir gitt må følges nøye slik at skader unngås.

Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet eller utført i strid med anvisninger, er den som utfører arbeidene pliktig til å betale for reparasjon av skaden. Ansvarshavende vil også være pliktig til å erstatte inntektstap eller annet tap som måtte oppstå som følge av skaden. I visse tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff. Se straffeloven § 391, jfr.. § 292.

### **VILKÅR FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIG GRUNN**

1. Med utførende entreprenør for gravearbeidene menes den entreprenør som er godkjent for arbeider i tiltaksklasse 2 og som har tatt på seg å utføre det omsøkte tiltaket.
2. Ledninger eller annet skal plasseres der kommunen bestemmer. Mulig ulempe for ledningsanlegget ved kommunens vedlikeholds, reparasjons- og utbedringsarbeider er kommunen uvedkommende. Tillatelsen i ledningsanlegget er gitt midlertidig. Eieren og/eller brukeren er forpliktet til å for egen regning å foreta de endringer med ledningsanlegget - eventuelt fjerne det - som kommunen senere måtte finne nødvendig.
3. Arbeidet må utføres innen det tidsrommet kommunalteknisk seksjon angir og slik at trafikken ikke stoppes eller hindres unødig. Arbeidsstedet må skiltes og avspærres forskriftsmessig, jfr. Forskrift om varsling av arbeid på offentlig vei, fastsatt av Vegdirektoratet 01.06 2006 (håndbok 051).
4. Ansvarshavende er ansvarlig for all skade gravearbeidene påfører veiområdet eller tredjemann.
5. Ved kryssing av veier skal det bores hull for ledningene. Ved mindre dimensjoner kan det også presses. Før graving i faste veidekker skal graveområdet avgrenses ved skjæring/kutting av veidekket, slik at gjenværende veidekke ikke løftes eller undergraves. Ved gjenfylling av grøfter skal massene legges tilbake i de samme lag som de lå. Dersom dette ikke lar seg gjøre må det benyttes masser som i størst mulig grad tilsvarer de stedlige massene slik at ujevn telehiv unngås. Grøften skal gjenfylles i lag av maksimalt 30 cm. Tykkelse. Lagene skal komprimeres lagvis og optimalt med komprimeringsmaskin. Bærelaget skal avsluttes med 10 cm maskingrus på toppen. Asfalt som må fjernes skal fraktes til godkjent deponi.
6. Veidekket skal settes i samme stand som før graving.
  - For grusveier minimum 10 cm. Maskingrus over bærelaget.
  - Asfaltering skal besørges av kvalifisert asfalt entreprenør.
  - Der hvor veie nylig er opparbeidet eller asfaltert, tillates det normalt ikke graving før etter 5 år.
  - Ved forsømmelse eller unnlattelse av istandsettelse av gate/vei kan arbeidene utføres av kommunen, for ansvarshavendes regning. Dette fritar allikevel ikke ansvarshavene for det ansvaret som påhviler arbeidet.